



Detalhes do produto

GJR5253000R0200

07KT97 PLC Central unit, 24V DC

Informações gerais	
ID do produto:	GJR5253000R0200
Designação de tipo ABB:	07KT97
Descrição do catálogo:	07KT97 PLC Central unit, 24V DC
Display Name:	GJR5253000R0200

Informações Adicionais	
Designação de tipo ABB:	07KT97
Certificado ABS:	1SAA960000-0101
Temperatura do ar ambiente:	Operation 0 ... +55 °C Storage -25 ... +75 °C
Entradas Analógicas:	8 channels, 0 ... +5V, -5 ... +5V, 10 bit +sign, 0 ... +10V, -10 ... +10V, 11 bit+sign, 0 ... 20mA, 4 ... 20mA, PT100 (2 or 3 wire), 12 bit, bipolar, the analog inputs are also usable as digital inputs
Saídas analógicas:	4 channels, -10 ... +10V, 11 bit+sign, 0 ... 20mA, 12 bit
Crédito nuclear:	0.00
País de origem:	Germany
CS31-Bus:	1
Certificado CSA:	1SAA960000-1102
Número de tarifa aduaneira:	85371091
Ficha de dados, informação técnica:	2CDC121008D0202
Declaração de conformidade -CE:	1SAD938504-0047
DESTO EGR:	5920
eClass:	27-24-22-07
Informação ambiental:	1SAA960001-2401
Tamanho da estrutura:	Spare_Parts
Certificado GL:	1SAA960001-0403
Volume Bruto:	6.14 dm³
Peso Bruto:	5.71 kg
Instruções e Manuais:	2CDC121008D0202

Descrição da fatura:	07KT97 PLC Central unit, 24V DC
Certificado LR:	1SAA960000-0502
Feito para encomendar:	Não
Frequência de Entrada do Contador de Hardware Máximo:	50 kHz
Número máximo de E/S analógicas:	232 AI, 228 AO
Número máximo de E/S digitais:	1024
Descrição do meio:	07KT97
Tamanho de memória de dados do utilizador:	256 kB
Tamanho de memória de programa do utilizador:	480 kB
Tipo de memória de dados do utilizador:	Flash EPROM
Tipo de memória do programa do utilizador:	Flash EPROM, non-volatile RAM, SMC
Quantidade Mínima de Encomenda:	1 piece
Número de E/S analógicas configuráveis:	0
Número de E/S digitais configuráveis:	8
Número de entradas digitais DC 24V:	24
Número de saídas digitais DC 24V:	16
Número de contadores de hardware:	2
Código de classificação do objeto:	K
Encomenda Múltipla:	1 piece
Corrente de saída:	0.5 A
Tensão de Saída (U _{out}):	24 V DC
Peso bruto da embalagem Nível 1:	1.05 kg
Unidades de embalagem Nível 1:	case 1 piece
Extensão paralela:	1
Tipo de peça:	New
Tensão primária:	24 V
Profundidade do produto:	85 mm
Tipo de produto principal:	07KT97
Nome de Produto:	07KT97 PLC Central unit, 24V DC
Peso Líquido do Produto:	5.71 kg
Tipo de produto:	Spare_Parts
Software de programação:	AC1131
Apenas referência:	Não
Relógio em tempo real:	Yes
Certificado RMRS:	1SAA960000-0701
Informação RoHS:	1SAA960003-4401
Estado RoHS:	No declaration needed
Unidade de medida de venda:	piece
Porta Série Tipo 1:	RS232 / Programing, Modbus Master or slave
Porta Série Tipo 2:	RS232 / Modbus Master or slave, ASCII

Breve descrição:	07KT97:AC31,Prog.Logic Controller 480KB
Velocidade para 1000 instruções (65% Logic, 35% Word):	0.3 ms
Armazenado em (Armazéns):	Menden, Germany Ladenburg, Germany Bairro Santo Antonio, Brazil
Tipo de terminal:	Screw Terminals, Pluggable
Certificado UL:	1SAA960000-1601
UNSPSC:	32151705
REEE B2C / B2B:	Business To Business
Categoria REEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Categorias

Produtos > Automação PLC > Produtos descontinuados > AC31 e séries anteriores > AC31 PLCs e séries anteriores